

3 工位热成型机 FFG 760B

- 您生产的最佳选择

在将要来临的 **2008 中国国际橡塑机械展**上，阿穆特公司（AMUT）非常期待能在其展位 E2A35 上欢迎您的光临以展示他们的一些最新的技术成就和产品革新。

有着 50 余年的发展塑料机械技术上的丰富经验，阿穆特公司选择了中国国际橡塑机械展作为其推介他们的新产品的一个主要的国际舞台。

在此次展览上，所推介的其中的一个重要的技术革新就是新型的 FFG760B 热成型机系列-三工位热成型机，连续循环工作，

这款机器是一个新项目的成果，以达成高速和灵活生产的目的。适合使用广泛的热塑性材料如 PLA,PP, PS,PVC,OPS,EPS, PET 等等生产各种诸如盆、盒子、盘、碟、便当盒等等不同的产品，生产可灵活安排。最适合中小批量，和/或产品多样化的场合。

此外，结合上阿穆特著名的片材挤出生产线，此款设备可构成在线生产型以实现从塑料粒子到容器的直接生产，附属的，由于不再需要片材冷却、收卷、储藏、运输、解卷等等程序，大量的能量和人工可以节省下来，并臻至近乎 100%的原料利用率。

机架由重型钢电焊接而成，以获得长久的使用寿命，更稳定的工作以及极其细微的工作震动，此机器包括：

- 2 – 格林柱成型，通过曲柄连杆驱动模板运动，
- 成型（压缩空气充制和/或真空成型）和钢尺切制顺序进行。
- 成型和切制模合模力达 20.000 daN
- 冲切站模板运动由肘杆和球绞装置完成，钢尺模冲切力达 60.000 daN.
- 进片三点高精度精确定位，伺服马达控制。

- 片材加热温度热烘炉温度自动调节以避免下垂，红外加热头，陶瓷铠装S

- 堆栈配自动取件系统，A/B 堆栈系统可选
- 整机电运动全伺服马达控制。
- 所有公共消耗（水/气/真空）在机器的同一侧集成面板方便操作，快速连接
- 快速换模是标准选择
- 新一代管理和控制软件系统，基于 Windows XP 开发
-

成型面积 760 x 585 mm, 此机器可用于生产产品的最大高度为（正向 & 负向）130 mm，干循环速度达 70 次/分钟。

此机器在此次中国国际橡塑机械展上将作工作展示

